

Общество с ограниченной ответственностью «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (ООО «НЗМП»),
446207, Российская Федерация, Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, дом 11
тел. (84635) 3-41-29, e-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015,
сертификат № 31100653 QM15, действителен с 17.03.2020 до 16.03.2023

ПАСПОРТ № 3-841

Петролатум
ТУ 0255-053-48120848-2007 с изменениями 1-2

Предназначен в качестве сырья для получения церезина, а также вводят в смазки, вазелины, изоляционные масла.

ОКПД2 19.20.41.110

Испытания проведены в Центральной заводской лаборатории (испытательной лаборатории) ООО «НЗМП», Самарская область, г. Новокуйбышевск, территория открытого акционерного общества «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» (здание литеры Аа, лаборатория № 3).
Уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.22HT06

Резервуар: № 796
Масса нетто: 751,867 т
Уровень наполнения: 836,5 см
Дата изготовления: 30.08.2021
Дата отбора пробы: 31.08.2021
Дата проведения испытаний: 31.08.2021-01.09.2021

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Метод испытания	Норма по ТУ 0255-053-48120848-2007 с изменениями 1-2	Фактическое значение (1)
1	Внешний вид (визуально)	ТУ 0255-053-48120848-2007	Однородная масса от желтого до светло-коричневого цвета	Однородная масса светло-коричневого цвета
2	Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	не ниже 58	67
3	Испытание коррозионного воздействия на металл	ГОСТ 9.080	выдерживает	выдерживает
4	Кислотное число, мг КОН на 1 г нефтяного остатка	ГОСТ 5985	не более 0,1	0,04
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	отсутствие	отсутствие
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	не более 0,05	0,044
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	не более 1,0	0,60
8	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,0	0,672
9	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 220	261
10	Пенетрация, 0.1 мм	ГОСТ 5346 (метод В)	не более 70	26

(1) согласно протоколам испытаний:
№ 3-841 от 02.09.2021 ЦЗЛ (ИЛ) ООО «НЗМП», уникальный номер об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.22HT06;
№ 3-841/1 от 02.09.2021 ЦЗЛ (ИЛ) ООО «НЗМП».

Заключение: качество петролатума соответствует требованиям ТУ 0255-053-48120848-2007 с изменениями 1-2 «Петролатум. Технические условия».

Дополнительная информация:

Осторожно. Горючее вещество. Не обладает кожно-резорбтивным, раздражающим, сенсибилизирующим действием. Способность к кумуляции не выявлена. При работе необходимо применять средства индивидуальной защиты согласно типовым нормам, утвержденным в установленном порядке, а также соблюдать правила личной гигиены. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности. Маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

М.П.
(печать предприятия)
СТАНДАРТНЫЙ

Подпись и расшифровка подписи лиц,
ответственных за оформление паспорта
Заместитель начальника
производственного отдела
Шорин С.В.
Дата выдачи паспорта: 02.09.2021

